

CABEZAL SERIE MEDIA

CRMC

**OPCIONES:**

- Enganche brazo retro
- Cabezal orientable manual
- Eje rotor de cuchillas

Se trata de una desbrozadora para excavadoras de entre 1.5 y 4.0 Tm. Es una máquina polivalente ideal para el corte de hierba, y trituración de material leñoso de pequeñas y medianas dimensiones (vegetación de márgenes de caminos y carreteras, limpieza y deforestación, trituración de ramas de hasta 4 cm).



CABEZAL SERIE MEDIA

10 Enganche según adaptado a cada equipo

9 Motor hidráulico de engranajes

8 Transmisión lateral por correas

7 Chasis fabricado en acero técnico de alto límite elástico de 4 mm. (equivalente a 9 mm de un acero convencional)

1 Faldón de protección de lantera de goma

2 Portilla delantera

3 Patín lateral regulable

4 Doble rodamiento en el rodillo de apoyo

5 Rodillo posicionador regulable de Ø165x4.85mm. de pared

6 Faldón trasero



Modelo	Ancho de labor	Nº martillos	Caudal	Presión	Peso (Kg.)
CRMC-060	600 mm.	10	30 ltrs/min	180 bars	155
CRMC-080	800 mm.	14	40 ltrs/min	180 bars	185
CRMC-100	1000 mm.	14	45 ltrs/min	180 bars	200
CRMC-120	1200 mm.	18	50 ltrs/min	180 bars	240
CRMC-140	1400 mm.	22	55 ltrs/min	180 bars	265

group
 **Osmag**
 Agricultural and forestry