

## CABEZAL LIGERO

## CRP



## OPCIONES:

- Enganche brazo retro
- Cabezal orientable manual
- Eje rotor de martillos

Se trata de una desbrozadora para excavadoras de entre 0.8 y 2.5 Tm. Esta máquina es ideal para trabajos de corte de hierba y pequeños matorros. El eje rotor puede montarse con cuchillas o martillos.



Eje de martillos



# CABEZAL LIGERO

9 Motor hidráulico de engranajes

8 Patín protección motor

7 Soporte rodillos con rodamiento oscilante



1 Faldón de protección de lantera de goma

2 Portilla delantera

3 Chasis fabricado en acero técnico de alto límite elástico de 4 mm. (equivalente a 9 mm de un acero convencional).

4 Enganche según adaptado a cada equipo

5 Faldón trasero

6 Rodillo posicionador regulable de Ø140x5.2mm. de pared

Modelo	Ancho de labor	Nº martillos	C.V.	Caudal	Presión	Peso (Kg.)
CRP-060	600 mm.	8	25	16 ltrs/min	180 bars	100
CRP-080	800 mm.	10	30	18 ltrs/min	180 bars	128
CRP-100	1000 mm.	12	40	24 ltrs/min	180 bars	150

group  
 **Osmag**  
 Agricultural and forestry