

**TRITURADORA CON DOBLE ALIMENTADOR**

# DEA


**OPCIONES:**

- Ruedas delanteras pivotantes
- Rodillo trasero
- Transmisión con rueda libre o embrague
- Kit grupo reversible
- Kit brazo alineador hidráulico
- Tercer punto hidráulico

La trituradora DEA es una máquina autoalimentada para la trituración de rama de olivo y restos de poda de frutal y cítrico de hasta 12cm de diámetro. Es una máquina ideal para el tratamiento de poda acordonada de gran volumen, así como la utilización en zonas pedregosas. Los contra-martillos interiores aseguran un triturado uniforme y fino.



Motor reforzado





# TRITURADORA CON DOBLE ALIMENTADOR

9 3 o 4 correas tipo "C" para asegurar una perfecta transmisión de potencia al rotor

8 Caballete reversible

7 Expulsión libre del material

1 Grupo mono-velocidad 110 CV/540rpm. (opcional 1000rpm.)

2 Chasis fabricado en acero técnico de alto límite elástico de 8 mm. (equivalente a 19.8 mm de un acero convencional).

3 Motor reforzado hidráulico para la transmisión de los alimentadores.

4 Transmisión mediante cadena al alimentador

5 Ruedas regulables en altura

6 Contra-martillos de acero intercambiables



| Modelo  | Ancho de labor | Nº Martillos | C.V. | Peso (Kg.) |
|---------|----------------|--------------|------|------------|
| DEA-120 | 1200 mm.       | 54           | 70   | 1090       |
| DEA-140 | 1400 mm.       | 60           | 75   | 1150       |
| DEA-160 | 1600 mm.       | 72           | 80   | 1210       |
| DEA-180 | 1800 mm.       | 78           | 85   | 1260       |
| DEA-200 | 2000 mm.       | 84           | 95   | 1320       |

group  
 **Osmag**  
 Agricultural and forestry