

## CABEZAL DESBROZADOR



### OPCIONES:

- Enganche brazo retro
- Enganche con aguijón
- Enganche rápido brazo retro
- Motor de pistones



Plato portacadenas

Se trata de una desbrozadora forestal de gran rendimiento. El sistema de corte se realiza mediante un plato rotor fabricado en acero anti-desgaste HB-420 sobre el que se montan cadenas de Ø19 mm. en calidad G80. En el plato de la máquina se le puede montar de 2 o 4 cadenas, dependiendo de la potencia disponible y del tipo de trabajo a realizar. El accionamiento de la máquina se realiza mediante transmisión hidráulica, con motor de engranajes y un cuerpo transmisor de ataque directo sobre el plato de cadenas.



Enganche con aguijón





# CABEZAL DESBROZADOR

8 Enganche adaptado a cada equipo

7 Agujón de apoyo opcional

1 Motor de pistones

2 Cuerpo transmisor de seguridad

3 Refuerzos laterales

4 Patín lateral de apoyo

6 Chasis fabricado en acero técnico de alto límite elástico de 10 mm. (equivalente a 22 mm de un acero convencional).

5 Plato portacadenas fabricado en Hardox 420

| Modelo  | Ancho de labor | Nº cadenas | Caudal       | C.V.     | Peso (Kg.) |
|---------|----------------|------------|--------------|----------|------------|
| FHH-100 | 1000 mm.       | 4          | 90 ltrs/min  | 200 bars | 450        |
| FHH-120 | 1200 mm.       | 4          | 90 ltrs/min  | 200 bars | 520        |
| FHH-140 | 1400 mm.       | 4          | 100 ltrs/min | 200 bars | 585        |

\* **Peso sin enganche** Peso aproximado enganche standard 150 Kg.

group  
 **Osmag**  
 Agricultural and forestry