

TRITURADORA PARA CEREAL

TCF

El modelo TCF es una trituradora para todo tipo de trabajos de trituración de ramas de poda, y en especial para la trituración de tallos de cereal, plantas de algodón, hierba y matojo en general. La máquina de fabricación muy reforzada consta de caballete fijo, y se puede servir con rodillo de nivelación o ruedas traseras pivotantes.



Portón trasero hidráulico

OPCIONES:

- Ruedas delanteras traseras pivotantes.
- Transmisión con embrague o rueda libre.
- Grupo opcional de 1000 rpm.
- Tercer punto hidráulico.
- Portón trasero manual o hidráulico.

Modelo	Ancho de labor	Nº Marillos	H.P.	Peso (Kg.)
TCF-260	2600 mm.	22	95	960
TCF-280	2800 mm.	22	105	1060
TCF-300	3000 mm.	24	1150	1170
TCF-320	3200 mm.	26	125	1260



TRITURADORA PARA CEREAL

1 Grupo multiplicador de 12 CV a 540 rpm. (opcional 1000rpm)

2 Caballete tripuntal fijo

9 4 ó 5 correas tipo "C" para asegurar una perfecta transmisión de potencia al rotor

3 Chasis fabricado en acero técnico de alto límite elástico de 8mm. (equivalente a 19.8 en acero convencional)

8 Faldón trasero antiproyecciones

4 Cadenas delanteras antiproyección con pletinas de prolongación

7 Rodillo posicionador regulable de Ø220x8.6mm de pared

5 Portarodamientos de acero exteriores autoextraíbles

6 Soporte rodillos con doble rodamiento sellado



CUADRO DE DIMENSIONES

Modelo	Ancho (A)	Largo (B)	Alto (C)
TCF-260	2850 mm.	1100	1260
TCF-280	3050 mm.	1100	1260
TCF-300	3250 mm.	1100	1260
TCF-320	3450 mm.	1100	1260



group
Osmag
 Agricultural and forestry