

TRITURADORA DE PODA CON INVERSOR DE GIRO

TNR-I

La trituradora TNRI es una maquina reforzada fabricada para la trituración de restos de poda de tamaño medio (ramas de frutales de hasta 12 cm. de diámetro). Con la trituradora TNRI se puede trabajar en ambos sentidos, ya que el rodillo estabilizador es reversible, y el grupo multiplicador permite la inversión del sentido de giro del eje rotor.

Es una maquina ideal para el tratamiento de cítrico, poda de frutal y olivar acordonada.



OPCIONES:

- Transmisión con rueda libre o embrague
- Corte por cuchillas.
- Caballete fijo.
- Inversor hidráulico



TRITURADORA DE PODA CON INVERSOR DE GIRO



11 3 correas tipo C para asegurar una perfecta transmisión de potencia al rotor.

10 Doble entrada de material según sentido de trabajo.



1 Grupo mono-velocidad 90 CV/540rpm.

2 Inversor del sentido de giro del eje rotor.

3 Desplazamiento hidráulico sobre barra cromada de 450 mm.

4 Chasis fabricado en acero técnico de alto límite elástico de 6 mm. (equivalente a 14. mm de un acero convencional).

5 Cambio de la posición de rodillo mediante brazos en péndulo.

6 Topes de fijación para transporte y trabajos en una sola dirección.

7 Soporte rodillos con rodamiento oscilante.

8 Rodillo de Ø200x6.8mm. de pared.

9 Faldillas antiproyección de cadena de acero.

Modelo	Ancho de labor	Nº Martillos	H.P.	Peso (Kg.)
TNRI-120	1200 mm.	10	40	678
TNRI-140	1400 mm.	10	45	705
TNRI-160	1600 mm.	12	55	730
TNRI-180	1800 mm.	14	65	756
TNRI-200	2000 mm.	16	70	782

group
 **Osmaq**
 Agricultural and forestry