

**OPCIONES:**

- Tercer punto hidráulico
- Caballete desplazable

TRITURADORA SEMIFORESTAL

TXFS

El modelo TXFS es una trituradora forestal de martillos de gran capacidad de trituración y diseñada para realizar los más exigentes trabajos de limpieza forestal con tractores de potencia media.

La trituradora TXFS, monta un eje rotor de martillos carenado. El eje rotor está construido en acero anti-desgaste de calidad HB-420 lo cual lo hace muy resistente y duradero aun cuando se trabaja en terreno pedregoso o arenisco



TRITURADORA SEMIFORESTAL

9 4 correas tipo "C" para asegurar una perfecta transmisión de potencia al rotor.

8 Eje rotor de martillo forestal en antidesgaste (carenado o independiente)

7 Portón trasero hidráulico

6 Patines regulables en altura



1 Grupo mono-velocidad 110 CV/540rpm. (opcional 1000rpm.)

2 Caballete fijo.

3 Chasis fabricado en acero técnico de alto límite elástico de 8 mm. (equivalente a 19.8 mm de un acero convencional)

4 Lateral nervado

5 Cadenas delanteras anti-proyecciones.



Eje martillos individuales

Modelo	Ancho de labor	Nº Martillos	C.V.	Peso (Kg.)
TXFS-120	1200 mm.	12	55	937
TXFS-140	1400 mm.	14	65	964
TXFS-160	1600 mm.	16	75	990
TXFS-180	1800 mm.	18	85	1016
TXFS-200	2000 mm.	20	90	1042
TXFS-220	2200 mm.	24	100	1068
TXFS-240	2400 mm.	28	110	1134
TXFS-260	2600 mm.	30	120	1210

group
 **Osmag**
 Agricultural and forestry