

Se trata de una desbrozadora para excavadoras de entre 5 y 12 Tm. Es una máquina polivalente ideal para el corte de hierba, y trituración de material leñoso de pequeñas y medianas dimensiones (vegetación de márgenes de caminos y carreteras, limpieza y deforestación, trituración de ramas de hasta 6 cm.)



OPCIONES:

- Enganche brazo retro
- Enganche con agujón
- Cabezal orientable manual
- Cabezal orientable hidráulico
- Eje rotor de cuchillas



Válvula anticavitación opcional

CRG/CRG-F

Modelo	Ancho de labor	Nº martillos	Caudal	Presión	Peso (Kg.)
CRG-080	800 mm.	12	45 ltrs/min	200 bars	305
CRG-100	1000 mm.	14	65 ltrs/min	200 bars	345
CRG-120	1200 mm.	18	75 ltrs/min	200 bars	400
CRG-140	1400 mm.	22	80 ltrs/min	200 bars	448
CRG-160	1600 mm.	24	90 ltrs/min	200 bars	490



10 Enganche según adaptado a cada equipo

9 Motor hidráulico de engranajes

8 Transmisión lateral por correas

7 Chasis fabricado en acero técnico de alto límite elástico de 4 mm. (equivalente a 9 mm de un acero convencional).

1 Cadenas anti-proyección delanteras


2 Portilla delantera

3 Patín lateral regulable

4 Doble rodamiento en el rodillo de apoyo

5 Rodillo posicionador regulable de Ø165x4.85mm. de pared

6 Faldón trasero



Enganche giratorio hidráulico

Modelo	Ancho de labor	Nº martillos	Caudal	Presión	Peso (Kg.)
CRG-080-F	800 mm.	12	65 ltrs/min	200 bars	385
CRG-100-F	1000 mm.	14	90 ltrs/min	200 bars	410
CRG-120-F	1200 mm.	18	120 ltrs/min	200 bars	480

Distribuidor